

## Оглавление

Промышленный пылесос SuperVak KY/100 .....	2
Промышленный пылесос SuperVak KY/300 .....	5
Промышленный пылесос SuperVak KY/70 .....	8
Промышленный пылесос SuperVak KY/76 BAG .....	10
Промышленный пылесос SuperVak KY/80 .....	12
Промышленный пылесос SuperVak KY/90 .....	14
Промышленный пылесос SuperVak KY/200 .....	17

ООО "К.С.С." т.+38(067)839-50-61 т.+38(098)738-61-04 т.+38(098)541-59-60  
[www.snabservis.in.ua](http://www.snabservis.in.ua)

**KLINDEX - ТЕХНИКА ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ**

<http://www.klindex.it/>

## Промышленный пылесос SuperVak KY/100

Профессиональное решение для совместной работы со шлифовальным и фрезеровальным оборудованием на средних и больших площадях. Промышленный пылесос SuperVak KY/100 является модификацией пылесоса SuperVak KY/90. Модель обладает теми же высокими характеристиками, но также имеет специальную телескопическую конструкцию для оперативной и легкой транспортировки. Промышленный пылесос серии SuperVak - это новый стандарт в своем классе, который был специально сконструирован для сбора большого количества пыли, в том числе и самой мелкой (тонкодисперсионной цементной). Благодаря запатентованной специальной системе и 3 фильтрам стало возможно легко и быстро чистить фильтры без остановки работы самого пылесоса. Для этого требуется всего перевести пылесос в режим очистки одного из фильтров и он самостоятельно начинает встряхивать его, а воздушный поток двигателя сдует накопившуюся пыль на фильтре. Также возможна установка специального устройства с таймером для автоматического выбора очищаемого фильтра. Безщеточная конструкция двигателя ликвидирует проблемы со сгоранием щеток, в результате проникновения пыли, а низкая скорость вращения крыльчатки - 3000 об/мин, в отличие от стандартных 15000 об/мин, увеличивает во много раз срок службы двигателя. Пылесос идеально подходит для промышленного использования (металлоконструкторских, керамических, текстильных, пищевых производств) для



- ✓ Инновационная система фильтрации
- ✓ Мощный циклон
- ✓ Телескопическая рама
- ✓ Картридж фильтр
- ✓ Непревзойденное качество KLINDEX

**KLINDEX - ТЕХНИКА ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ**

сбора пыли, стружки, песка и т.п., а также для совместной работы со шлифовальным и фрезеровальным оборудованием.

	SuperVak KY/100 T3	SuperVak KY/100 T4	SuperVak KY/100 T5.5
Мощность	3000 Вт	4000 Вт	5500 Вт
Напряжение	380 В	380 В	380 В
Тип двигателя	безщеточный	безщеточный	безщеточный
Воздушный поток	5800 л/мин	5800 л/мин	5800 л/мин
Площадь фильтра	30000 см <sup>2</sup>	30000 см <sup>2</sup>	30000 см <sup>2</sup>
Уровень шума	<70 дБ	<74 дБ	<74 дБ
Бак	70 л	70 л	70 л

Широкий выбор аксессуаров и расходных материалов.

Срок полной гарантии **12 месяцев** и **24 месяца** сервисного обслуживания.

### АКСЕСУАРЫ



Щетка для сбора пыли

- Ширина 500 мм
- Скребок с щетиной



Щетка для сбора влаги

- Ширина 500 мм
- Скребок резиновый



Соединительная труба

- Диаметр - 50 мм



Гнущаяся труба

- Диаметр - 50 мм
- Длина - 5 м



Щелевая насадка короткая

- Диаметр - 50 мм



Щелевая насадка гнутая

- Диаметр - 50 мм

**KLINDEX - ТЕХНИКА ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ**



Насадка с щеткой

- Диаметр - 50 мм



Пластиковая щелевая насадка

- Диаметр - 50 мм



Фильтр тонкой очистки

## Промышленный пылесос SuperVak KY/300

Индустриальное решение с возможностью подключения до 10 точек (одновременных) сбора пыли и загрязнений.

Промышленный пылесос серии SuperVak - это новый стандарт в своем классе, который был специально сконструирован для сбора большого количества пыли, в том числе и самой мелкой (тонкодисперсионной цементной). Благодаря запатентованной специальной системе и 3 фильтров стало возможно легко и быстро чистить фильтры без остановки работы самого пылесоса. Для этого требуется всего перевести пылесос в режим очистки одного из фильтров и он самостоятельно начинает встряхивать его, а воздушный поток двигателя сдует накопившуюся пыль на фильтре. Также возможна установка специального устройства с таймером для автоматического выбора очищаемого фильтра. Безщеточная конструкция двигателя ликвидирует проблемы со сгоранием щеток, в результате проникновения пыли, а низкая скорость вращения крыльчатки - 3000 об/мин, в отличие от стандартных 15000 об/мин, увеличивает во много раз срок службы двигателя.

Пылесос идеально подходит для промышленного использования (металлоконструкторских, керамических, текстильных, пищевых производств) для сбора пыли, стружки, песка и т.п., а также для совместной работы со шлифовальным и фрезервальным оборудованием.



- ✓ Инновационная система фильтрации
- ✓ Мощный циклон
- ✓ Телескопическая рама
- ✓ Картридж фильтр
- ✓ Непревзойденное качество KLINDEX

**KLINDEX - ТЕХНИКА ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ**

<http://www.klindex.it/>

	SuperVak KY/300 T5.5	SuperVak KY/300 T11
Мощность	5500 Вт	11000 Вт
Напряжение	380 В	380 В
Тип двигателя	безщеточный	безщеточный
Воздушный поток	9300 л/мин	16600 л/мин
Площадь фильтра	90000 см <sup>2</sup>	90000 см <sup>2</sup>
Уровень шума	<74 дБ	<75 дБ
Бак	100 л	100 л

Широкий выбор аксессуаров и расходных материалов.

Срок полной гарантии **12 месяцев** и **24 месяца** сервисного обслуживания.

### АКСЕСУАРЫ



Щетка для сбора пыли

- Ширина 500 мм
- Скребок с щетиной



Щетка для сбора влаги

- Ширина 500 мм
- Скребок резиновый



Соединительная труба

- Диаметр - 50 мм



Гнущаяся труба

- Диаметр - 50 мм
- Длина - 5 м



Щелевая насадка короткая

- Диаметр - 50 мм



Щелевая насадка гнутая

- Диаметр - 50 мм

**KLINDEX - ТЕХНИКА ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ**

<http://www.klindex.it/>



Насадка с щеткой

- Диаметр - 50 мм



Пластиковая щелевая насадка

- Диаметр - 50 мм



Фильтр тонкой очистки

**KLINDEX - ТЕХНИКА ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ**

<http://www.klindex.it/>

## Промышленный пылесос SuperVak KY/70

Лучшее решение для обработки небольших площадей, а также уборки бетонной пыли и промышленных отходов. Пылесос [SuperVak KY/70](#), это младшая модель популярной линейки [промышленных пылесосов](#) серии SuperVak. Серия зарекомендовала себя своей непревзойденной производительностью, а также долгой, стабильной работой, испытанной в самых сложных условиях. [SuperVak KY/70](#) представляет собой простой, компактный вариант с 2-мя щеточными двигателями. Данная модель признана стать выбором тех специалистов, которые сталкиваются с работами по уборке послестроительного мусора, для сбора пыли, стружки, песка в металлоконструкторских, керамических, текстильных, пищевых производствах, а также для бригад, которые занимаются обработкой [бетонных полов, оснований](#) на небольших объектах (коттеджи, квартиры, шоурумы и т.п.) Несмотря на свои небольшие габариты и характеристики, пылесос SuperVak KY/70 заслужено относится к новому поколению промышленных пылесосов благодаря тому, что сохранил принцип работы и конструкцию старших моделей [промышленных пылесосов](#) серии SuperVak. К данным особенностям можно отнести: систему всасывания пыли (циклон) и инновационную систему очистки фильтров.



- ✓ Инновационная система фильтрации
- ✓ Система "циклон"
- ✓ Картридж фильтр
- ✓ Непревзойденное качество KLINDEX

SuperVak KY/70	
Мощность	2400 Вт
Напряжение	220 В
Тип двигателя	щеточный
Воздушный поток	3200 л/мин
Площадь фильтра	18000 см <sup>2</sup>
Уровень шума	<74 дБ
Бак	50 л

Широкий выбор аксессуаров и расходных материалов.

**KLINDEX - ТЕХНИКА ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ**

<http://www.klindex.it/>



Срок полной гарантии **12 месяцев** и **24 месяца** сервисного обслуживания.

## АКСЕСУАРЫ



Щетка для сбора пыли

- Ширина 400 мм
- Скребок с щетиной



Щетка для сбора влаги

- Ширина 400 мм
- Скребок резиновый



Соединительная труба

- Диаметр - 40 мм



Гнушаяся труба

- Диаметр - 40 мм
- Длина - 2,5 м



Соединительная труба (пластиковая)

- Диаметр - 40 мм



Щелевая насадка

- Диаметр - 40 мм



Насадка с щеткой

- Диаметр - 40 мм



Двигатель щеточный

- Мощность - 1200 Вт

**KLINDEX - ТЕХНИКА ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ**

## Промышленный пылесос SuperVak KY/76 BAG

Лучшее решение для обработки небольших площадей, а также уборки бетонной пыли и промышленных отходов с использованием мешка. Пылесос SuperVak KY/76, это младшая модель популярной линейки промышленных пылесосов серии SuperVak. Серия зарекомендовала себя своей непревзойденной производительностью, а также долгой, стабильной работой, испытанной в самых сложных условиях. SuperVak KY/76 представляет собой простой, компактный вариант с 2-мя щеточными двигателями. Пыль собирается в специальный мешок, что во многом упрощает утилизацию собранного мусора. Данная модель признана стать выбором тех специалистов, которые сталкиваются с работами по уборке послестроительного мусора, для сбора пыли, стружки, песка в металлоконструкторских, керамических, текстильных, пищевых производствах, а также для бригад, которые занимаются обработкой бетонных полов, оснований на небольших объектах (коттеджи, квартиры, шоурумы и т.п.) Несмотря на свои небольшие габариты и характеристики, пылесос SuperVak KY/76 заслужено относится к новому поколению промышленных пылесосов благодаря тому, что сохранил принцип работы и конструкцию старших моделей промышленных пылесосов серии SuperVak. К данным особенностям можно отнести: систему всасывания пыли (циклон) и инновационную систему очистки фильтров.



- ✓ Инновационная система фильтрации
- ✓ Система "циклон"
- ✓ Картридж фильтр
- ✓ Мешок
- ✓ Непревзойденное качество KLINDEX

**KLINDEX - ТЕХНИКА ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ**

<http://www.klindex.it/>

<b>Мощность</b>	2400 Вт
<b>Напряжение</b>	220 В
<b>Тип двигателя</b>	щеточный
<b>Воздушный поток</b>	3400 л/мин
<b>Площадь фильтра</b>	18000 см <sup>2</sup>
<b>Уровень шума</b>	<74 дБ
<b>Бак</b>	мешок

Широкий выбор аксессуаров и расходных материалов.

Срок полной гарантии **12 месяцев** и **24 месяца** сервисного обслуживания.

### АКСЕСУАРЫ



Щетка для сбора пыли

- Ширина 400 мм
- Скребок с щетиной



Щетка для сбора влаги

- Ширина 400 мм
- Скребок резиновый



Соединительная труба

- Диаметр - 40 мм



Гнущаяся труба

- Диаметр - 40 мм
- Длина - 2,5 м



Соединительная труба (плоская)

- Диаметр - 40 мм



Щелевая насадка

- Диаметр - 40 мм



Насадка с щеткой

- Диаметр - 40 мм



Двигатель щеточный

- Мощность - 1200 Вт

**KLINDEX - ТЕХНИКА ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ**

## Промышленный пылесос SuperVak KY/80

Лучшее решение для обработки небольших площадей, а также уборки бетонной пыли и промышленных отходов.

Промышленный пылесос серии SuperVak - это новый стандарт в своем классе, который был специально сконструирован для сбора большого количества пыли, в том числе и самой мелкой (тонкодисперсионной цементной). Благодаря запатентованной специальной системе и 3 фильтров стало возможно легко и быстро чистить фильтры без остановки работы самого пылесоса. Для этого требуется всего перевести пылесос в режим очистки одного из фильтров и он самостоятельно начинает встряхивать его, а воздушный поток двигателя сдует накопившуюся пыль на фильтре. Также возможна установка специального устройства с таймером для автоматического выбора очищаемого фильтра. Безщеточная конструкция двигателя ликвидирует проблемы со сгоранием щеток, в результате проникновения пыли, а низкая скорость вращения крыльчатки - 3000 об/мин, в отличие от стандартных 15000 об/мин, увеличивает во много раз срок службы двигателя.

Пылесос идеально подходит для промышленного использования (металлоконструкторских, керамических, текстильных, пищевых производств) для сбора пыли, стружки, песка и т.п., а также для совместной работы со шлифовальным и фрезеровальным оборудованием.



- ✓ Инновационная система фильтрации
- ✓ Мощный циклон
- ✓ Картридж фильтр
- ✓ Непревзойденное качество KLINDEX

**KLINDEX - ТЕХНИКА ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ**

<http://www.klindex.it/>

	SuperVak KY/80 M	SuperVak KY/80 T3
Мощность	2200 Вт	3000 Вт
Напряжение	220 В	380 В
Тип двигателя	безщеточный	безщеточный
Воздушный поток	5800 л/мин	5800 л/мин
Площадь фильтра	27000 см <sup>2</sup>	27000 см <sup>2</sup>
Уровень шума	<74 дБ	<70 дБ
Бак	50 л	50 л

Широкий выбор аксессуаров и расходных материалов.

Срок полной гарантии **12 месяцев** и **24 месяца** сервисного обслуживания.

### АКСЕСУАРЫ



Щетка для сбора пыли

- Ширина 500 мм
- Скребок с щетиной



Щетка для сбора влаги

- Ширина 500 мм
- Скребок резиновый



Соединительная труба

- Диаметр - 50 мм



Гнущаяся труба

- Диаметр - 50 мм
- Длина - 5 м



Щелевая насадка короткая

- Диаметр - 50 мм



Щелевая насадка гнутая

- Диаметр - 50 мм



Насадка с щеткой

- Диаметр - 50 мм



Пластиковая щелевая насадка

- Диаметр - 50 мм

**KLINDEX - ТЕХНИКА ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ**

<http://www.klindex.it/>

## Промышленный пылесос SuperVak KY/90

Профессиональное решение для совместной работы со шлифовальным и фрезеровальным оборудованием на средних и больших площадях. Промышленный пылесос SuperVak KY/90 является модификацией пылесоса SuperVak KY/80. Система циклона и объем бака увеличены в 1.5 раза, также площадь фильтрации. Данное сочетание значительно увеличивает производительность и время работы пылесоса. Промышленный пылесос серии SuperVak - это новый стандарт в своем классе, который был специально сконструирован для сбора большого количества пыли, в том числе и самой мелкой (тонкодисперсионной цементной). Благодаря запатентованной специальной системе и 3 фильтрам стало возможно легко и быстро чистить фильтры без остановки работы самого пылесоса. Для этого требуется всего перевести пылесос в режим очистки одного из фильтров и он самостоятельно начинает встряхивать его, а воздушный поток двигателя сдувает накопившуюся пыль на фильтре. Также возможна установка специального устройства с таймером для автоматического выбора очищаемого фильтра. Безщеточная конструкция двигателя ликвидирует проблемы со сгоранием щеток, в результате проникновения пыли, а низкая скорость вращения крыльчатки - 3000 об/мин, в отличие от стандартных 15000 об/мин, увеличивает во много раз срок службы двигателя. Пылесос идеально подходит для промышленного использования (металлоконструкторских, керамических,



- ✓ Инновационная система фильтрации
- ✓ Мощный циклон
- ✓ Картридж фильтр
- ✓ Непревзойденное качество KLINDEX

**KLINDEX - ТЕХНИКА ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ**



текстильных, пищевых производств) для сбора пыли, стружки, песка и т.п., а также для совместной работы со шлифовальным и фрезеровальным оборудованием.

	SuperVak KY/90 M	SuperVak KY/90 T3	SuperVak KY/90 T4
Мощность	2200 Вт	3000 Вт	4000 Вт
Напряжение	220 В	380 В	380 В
Тип двигателя	безщеточный	безщеточный	безщеточный
Воздушный поток	5800 л/мин	5800 л/мин	5800 л/мин
Площадь фильтра	30000 см <sup>2</sup>	30000 см <sup>2</sup>	30000 см <sup>2</sup>
Уровень шума	<74 дБ	<70 дБ	<74 дБ
Бак	70 л	70 л	70 л

Широкий выбор аксессуаров и расходных материалов.

Срок полной гарантии **12 месяцев** и **24 месяца** сервисного обслуживания.

### АКСЕСУАРЫ



Щетка для сбора пыли

- Ширина 500 мм
- Скребок с щетиной



Щетка для сбора влаги

- Ширина 500 мм
- Скребок резиновый



Соединительная труба

- Диаметр - 50 мм



Гнущаяся труба

- Диаметр - 50 мм
- Длина - 5 м



Щелевая насадка короткая

- Диаметр - 50 мм



Щелевая насадка гнущая

- Диаметр - 50 мм

**KLINDEX - ТЕХНИКА ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ**



Насадка с щеткой

- Диаметр - 50 мм



Пластиковая щелевая насадка

- Диаметр - 50 мм



Фильтр тонкой очистки

**KLINDEX - ТЕХНИКА ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ**

<http://www.klindex.it/>



## Промышленный пылесос SuperVak KY/200

Максимальная комплектация промышленного пылесоса, подходящая для самых требовательных Заказчиков. Предназначен для совместной работы со шлифовальным и фрезеровальным оборудованием на средних и больших площадях.

Промышленный пылесос SuperVak KY/200 – топовая модель с максимально большой конструкцией циклона. Пыль собирается в специальный мешок, что во многом упрощает утилизацию собранного мусора. Помимо всего данная модель имеет специальную конструкцию для оперативной и легкой транспортировки.

Промышленный пылесос серии SuperVak - это новый стандарт в своем классе, который был специально сконструирован для сбора большого количества пыли, в том числе и самой мелкой (тонкодисперсионной цементной). Благодаря запатентованной специальной системе и 3 фильтров стало возможно легко и быстро чистить фильтры без остановки работы самого пылесоса. Для этого требуется всего перевести пылесос в режим очистки одного из фильтров и он самостоятельно начинает встряхивать его, а воздушный поток двигателя сдует накопившуюся пыль на фильтре. Также возможна установка специального устройства с таймером для автоматического выбора очищаемого фильтра. Безщеточная конструкция двигателя ликвидирует проблемы со сгоранием щеток, в результате проникновения пыли, а низкая скорость вращения крыльчатки - 3000 об/мин, в отличие от стандартных 15000 об/мин, увеличивает во много раз срок службы двигателя.

Пылесос идеально подходит для

**KLINDEX - ТЕХНИКА ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ**



- ✓ Инн . . . . . ии
- ✓ Сверхмощный циклон
- ✓ Специальная конструкция рамы
- ✓ Картридж фильтр
- ✓ Непревзойденное качество KLINDEX

промышленного использования (металлоконструкторских, керамических, текстильных, пищевых производств) для сбора пыли, стружки, песка и т.п., а также для совместной работы со шлифовальным и фрезервальным оборудованием. работы со шлифовальным и фрезервальным оборудованием.

	SuperVak KY/200 T3 BAG	SuperVak KY/200 T4 BAG	SuperVak KY/200 T5.5 BAG
Мощность	3000 Вт	4000 Вт	5500 Вт
Напряжение	380 В	380 В	380 В
Тип двигателя	безщеточный	безщеточный	безщеточный
Воздушный поток	5800 л/мин	5800 л/мин	5800 л/мин
Площадь фильтра	30000 см <sup>2</sup>	30000 см <sup>2</sup>	30000 см <sup>2</sup>
Уровень шума	<70 дБ	<74 дБ	<74 дБ
Бак	мешок	мешок	мешок

Широкий выбор аксессуаров и расходных материалов.

Срок полной гарантии **12 месяцев** и **24 месяца** сервисного обслуживания.

### АКСЕСУАРЫ



Щетка для сбора пыли

- Ширина 500 мм
- Скребок с щетиной



Щетка для сбора влаги

- Ширина 500 мм
- Скребок резиновый



Соединительная труба

- Диаметр - 50 мм



Гнущаяся труба

- Диаметр - 50 мм
- Длина - 5 м

**KLINDEX - ТЕХНИКА ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ**



Щелевая насадка короткая

- Диаметр - 50 мм



Щелевая насадка гнутая

- Диаметр - 50 мм



Насадка с щеткой

- Диаметр - 50 мм



Пластиковая щелевая насадка

- Диаметр - 50 мм



Фильтр тонкой очистки

**KLINDEX - ТЕХНИКА ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ**

<http://www.klindex.it/>